

**Green Cable SURFACE 2 watts - 120 volts**

# Product	Heated surface (m <sup>2</sup> or ft <sup>2</sup> )				Output (watts)	Intensity (A)	Length (ft)
	2" - 12 W/ft <sup>2</sup>	5 cm - 129 W/m <sup>2</sup>	3" - 8 W/ft <sup>2</sup>	7,6 cm - 86 W/m <sup>2</sup>			
GS120C0042	9	0,8	12	1,2	85	0,8	42
GS120C0075	14	1,4	21	1,9	150	1,3	75
GS120C0120	22	2,1	33	3,0	239	2,0	120
GS120C0150	27	2,6	40	3,7	299	2,5	150
GS120C0196	35	3,3	52	4,9	391	3,3	196
GS120C0237	43	4,0	63	5,8	474	4,0	237
GS120C0281	50	4,7	74	6,9	562	4,7	281
GS120C0323	57	5,3	85	7,9	646	5,4	323
GS120C0372	66	6,1	97	9,1	745	6,3	372
GS120C0425	75	7,0	111	10,3	850	7,1	425
GS120C0479	84	7,8	125	11,6	957	8,0	479

**Green Cable SURFACE 2 watts - 240 volts**

# Product	Heated surface (m <sup>2</sup> or ft <sup>2</sup> )				Output (watts)	Intensity (A)	Length (ft)
	2" - 12 W/ft <sup>2</sup>	5 cm - 129 W/m <sup>2</sup>	3" - 8 W/ft <sup>2</sup>	7,6 cm - 86 W/m <sup>2</sup>			
GS240C0042	9	0,8	12	1,1	84	0,4	42
GS240C0085	16	1,5	23	2,2	169	0,8	85
GS240C0120	22	2,1	33	3,0	239	1,0	120
GS240C0150	27	2,6	40	3,7	299	1,3	150
GS240C0180	33	3,0	48	4,5	359	1,5	180
GS240C0212	38	3,6	56	5,2	423	1,8	212
GS240C0240	43	4,0	63	5,9	479	2,0	240
GS240C0270	48	4,5	71	6,6	539	2,3	270
GS240C0300	53	5,0	79	7,3	599	2,5	300
GS240C0347	61	5,7	91	8,5	694	2,9	347
GS240C0391	69	6,4	103	9,5	783	3,3	391
GS240C0431	76	7,0	113	10,5	861	3,6	431
GS240C0474	83	7,7	124	11,5	948	4,0	474
GS240C0562	98	9,1	146	13,6	1125	4,7	562
GS240C0646	113	10,5	168	15,6	1292	5,4	646
GS240C0745	130	12,1	193	17,9	1490	6,3	745
GS240C0850	148	13,7	219	20,4	1700	7,1	850
GS240C0957	166	15,4	247	22,9	1915	8,0	957

**Green Cable SURFACE 3 watts - 120 volts**

# Product	Heated surface (m <sup>2</sup> or ft <sup>2</sup> )				Output (watts)	Intensity (A)	Length (ft)
	3" - 12 W/ft <sup>2</sup>	7,6 cm - 129 W/m <sup>2</sup>	4" - 9 W/ft <sup>2</sup>	10 cm - 97 W/m <sup>2</sup>			
GS120K0061	17	1,6	21	2,0	183	1,5	61
GS120K0098	26	2,4	33	3,1	293	2,4	98
GS120K0122	33	3,1	41	3,8	367	3,1	122
GS120K0160	42	3,9	54	5,0	480	4,0	160
GS120K0194	51	4,7	65	6,0	581	4,8	194
GS120K0230	60	5,6	77	7,2	689	5,7	230
GS120K0264	69	6,4	89	8,3	792	6,6	264
GS120K0304	79	7,4	102	9,5	912	7,6	304
GS120K0347	90	8,4	118	11,0	1042	8,7	347
GS120K0391	102	9,5	132	12,3	1173	9,8	391

**Green Cable SURFACE 3 watts - 240 volts**

# Product	Heated surface (m <sup>2</sup> or ft <sup>2</sup> )				Output (watts)	Intensity (A)	Length (ft)
	3" - 12 W/ft <sup>2</sup>	7,6 cm - 129 W/m <sup>2</sup>	4" - 9 W/ft <sup>2</sup>	10 cm - 97 W/m <sup>2</sup>			
GS240K0034	9,7	0,9	11,5	1,1	103	0,43	34
GS240K0069	19	1,8	23	2,1	207	0,9	69
GS240K0098	26	2,4	33	3,1	293	1,2	98
GS240K0122	33	3,1	41	3,8	366	1,5	122
GS240K0147	39	3,6	50	4,6	441	1,8	147
GS240K0173	46	4,3	58	5,4	518	2,2	173
GS240K0195	52	4,8	66	6,1	586	2,4	195
GS240K0220	58	5,4	74	6,9	660	2,8	220
GS240K0244	64	5,9	82	7,6	733	3,1	244
GS240K0283	74	6,9	95	8,8	850	3,5	283
GS240K0320	83	7,7	107	9,9	959	4,0	320
GS240K0351	92	8,5	119	11,1	1054	4,4	351
GS240K0387	101	9,4	131	12,2	1161	4,8	387
GS240K0459	120	11,1	155	14,4	1378	5,7	459
GS240K0528	137	12,7	178	16,5	1583	6,6	528
GS240K0608	157	14,6	205	19,0	1823	7,6	608
GS240K0695	180	16,7	234	21,7	2084	8,7	695
GS240K0782	202	18,8	264	24,5	2346	9,8	782

**Green Cable SURFACE 3 watts - 208 volts**

# Product	Heated surface (m <sup>2</sup> or ft <sup>2</sup> )				Output (watts)	Intensity (A)	Length (ft)
	3" - 12 W/ft <sup>2</sup>	7,6 cm - 129 W/m <sup>2</sup>	4" - 9 W/ft <sup>2</sup>	10 cm - 97 W/m <sup>2</sup>			
GS208K0060	17	1,56	20	1,93	180	0,86	59,9
GS208K0085	23	2,18	29	2,72	254	1,22	84,7
GS208K0106	28	2,69	36	3,39	318	1,53	105,9
GS208K0127	34	3,22	43	4,07	382	1,84	127,3
GS208K0150	40	3,77	51	4,78	449	2,16	149,8
GS208K0169	45	4,25	57	5,41	508	2,44	169,4
GS208K0191	50	4,76	64	6,08	572	2,75	190,6
GS208K0212	56	5,28	71	6,75	635	3,05	211,8
GS208K0246	64	6,10	83	7,82	737	3,54	245,5
GS208K0277	73	6,86	93	8,81	831	3,99	277
GS208K0305	80	7,53	102	9,69	914	4,39	304,6
GS208K0335	87	8,27	113	10,68	1006	4,84	335,4
GS208K0398	103	9,78	135	12,75	1194	5,74	398
GS208K0457	119	11,27	155	14,63	1372	6,59	457,2
GS208K0527	137	12,95	178	16,84	1580	7,60	526,7
GS208K0602	156	14,76	203	19,24	1806	8,68	602
GS208K0678	175	16,59	229	21,63	2033	9,77	677,7